

Zetor

MAJOR

MAJOR CL
MAJOR HS



KICSI SEGÍTŐTÁRS NAGY KIHÍVÁSOKHOZ

Ha traktor akkor Zetor. 1946 óta.





TELJESÍTMÉNY

A **MAJOR** traktorok mindig úgy vannak megtervezve, hogy a motor ereje és a traktor súlya a legjobb kombinációt alkossa, maradéktalanul kihasználva ezzel a traktor teljesítményét.

TARTÓSSÁG

A **MAJOR** sorozatnál maximális hangsúlyt fektetünk az egyszerű, ügyes és célszerű kivitelezésre. Csak így érhetjük el a megbízhatóságot, az egyszerű karbantartást és a gyors szervizszolgáltatást.

GAZDASÁGOSSÁG

A **MAJOR** sorozat az egyszerű szerkezeti felépítésének köszönhetően könnyen szervizelhető és gazdaságos fogyasztással rendelkezik, így a későbbiekben a javítási költségek mértékét is pozitívan tudjuk értékelni.

A mezőgazdasági munkákra és kommunális felhasználásra szánt Major traktorok úgy lettek tervezve, hogy becsülettel védjék a ZETOR márka alapelveit: erő, ellenálló képesség és hatékonyság. A Zetor Major a 80 LE-ig terjedő teljesítmény kategóriában követi azt a modellt, mely a Zetor márka történetében az egyik legsikeresebb volt. A megbízható, erős és egyszerű karbantartása egy életre szóló hírnevet szerzett a traktor számára. Ezeket a tulajdonságokat és a kiváló ár/teljesítmény arányt főleg a családi, ill. kisebb farmok tulajdonosai értékelik.

	MAJOR CL		MAJOR HS
Max. teljesítmény (kW)	45 és 55,4		55,4
Sebességváltó	4° mechanikus 3 csoportban/ irányváltós	↗	4° mechanikus 3 csoportban, 2° nyomaték módosítóval, elektrohi- draulikus irányváltóval
Sebesség fokozatok	12/12	↗	24/12
Sebesség (km/h)	30	↗	40
Minimális sebesség (km/h)	1,5	↘	0,5
Mellső TLT max. emelő erő (kN)	24	↗	33
Önsúly* (kg)	4300	↗	5100
Üzemanyag tartály (l)	80	↗	120
Kihelyezett gyorscsatlakozók	4+1	↗	6+1
Fékek	mechanikus	↗	hidraulikus



Major CL

Egyszerű, kompakt alsó teljesítmény kategóriás traktor, mely az Ön mindennapos igényeinek kielégítésére szolgál, legyen szó állattenyésztésről, szántóföldi munkákról, esetleg kommunális szolgáltatásról. Olyan ügyfeleknek ajánljuk, akik robusztus és igénytelen segítőtársra vágnak.

Major HS

A Major HS egy jobb felszereltségű, komfortosabb traktor. Teljesíti az igényesebb vásárlók elvárásait, akik a magasabb megbízhatóságot, egyszerűbb kezelést és az alacsonyabb üzemeltetési költségeket helyezik előnybe. A traktor képességeit homlokrakodóval szerelve tudja a legjobban értékelni.

Zetor



MOTOR

Kicsi de erős

A Zetor traktorok iránti elkötelezettség alapja az alacsony üzemanyag fogyasztás és a magas megbízhatóság, ezek a felhasználó számára az alacsony beszerzési költség mellett alacsonyabb üzemeltetési, karbantartási és szerviz költséget jelentenek.

- MEGBÍZHATÓ NÉGYHENGERES TRUBO-MOTOR
- HENGERŰRTARTALOM 2,9 LITER
- COMMON RAIL RENDSZER
- DOC TIPUSÚ KIPUFOGÓGÁZ-UTÓKEZELŐ RENDSZER





SEBESSÉGVÁLTÓ

12 egyszerű lépés a hatékonyság felé

A **Major CL** traktorok teljesen szinkronizált négyfokozatú sebességváltóval, háromfokozatú nyomatékmódosítóval és irányváltóval szereltek. Sebességi fokozatok száma 12 + 12.

- Bizonyítottan tartós hasznosság és megbízhatóság
- Egyszerű szerviz
- 12+12 sebességfokozat
- Simán működő sebességváltás
- Négyfokozatú sebességváltó, háromfokozatú nyomatékmódosító mechanikus irányváltó
- Haladási sebesség 30 km/ó
- Hátsó TLT fordulatszám 540/1000 vagy 540/540E
- Kerékarány vagy motorarány függő TLT

A **Major HS** sebességváltója 24 előremeneti és 12 hátrameneti fokozattal rendelkezik, mely egy kétfokozatú nyomatékváltó (PowerShift) és elektro hidraulikus irányváltó (PowerShuttle) segítségével működik.

- Elektro-hidraulikus irányváltó
- Kétfokozatú nyomatékváltó
- 24+12 sebességi fokozat
- Haladási sebesség 40 km/ó
- Min. sebesség 0,5 km/ó –tól - alkalmas a lassú munkákra is
- 6 sebességi fokozat 4-12 km/ó munkaterjedelemben
- Elektro-hidraulikus TLT kapcsolás
- Hátsó TLT fordulatszám 540/1000
- Kerékarány vagy motorarány függő TLT





HIDRAULIKA

Egyszerűsége erély

A **Major** típus mechanikusan szabályzott hidraulika rendszerrel rendelkezik. Nem csak nagy emelési teljesítmény, de lágy, rángatás mentes működés is jellemzi. Szállítási helyzetben a függesztő hidraulika zárható. A traktor egy vagy két pár – a **Major HS** esetében három pár kihelyezett gyorscsatlakozóval és a hidromotor résolajának visszavezetésére visszafolyó szeleppel van ellátva.

- MECHANIKUS VEZÉRLÉSŰ HIDRAULIKA RENDSZER ERŐ, ÉS HELYZET SZABÁLYOZÓVAL
- NAGY EMELÉSI TELJESÍTMÉNY, RÁNGATÁS MENTES INDÍTÁS, SZÁLLÍTÁSI HELYZETBEN RÖGZÍTHETŐ FÜGGESZTÉSI POZÍCIÓ
- MAX. EMELŐERŐ Í MAJOR CL-NÉL 23 KN, A MAJOR HS-NÉL 30 KN
- FOLYAMATOS SÜLLYESZTÉS SZABÁLYZÁS
- A MAJOR CL EGY BAGY KÉT PÁR KIHELYEZETT GYORSCSATLAKOZÓVAL ÉS VISSZAFOLYÓ SZELEPPEL RENDELKEZIK,
- A MAJOR HS ESETÉBEN AKÁR HÁROM PÁR GYORSCSATLAKOZÓ IS SZERELHETŐ



VEZETŐFÜLKE

Tágas és pratikus

A vezetőfülke kényelmes, praktikus kialakítású. Bőséges helykínálat, ergonomikus kialakítású kezelőszervek segítik a munkavégzést. A vezetőfülkébe opcionálisan légkondicionáló berendezés szerelhető. A mellő függesztésű rakodógépre való rálátást tetőablak segíti.

A MAJOR HS **UJDONSÁGAI**

- ÚJ KORMÁNYOSZLOP ÁLLÍTHATÓ MŰSZERFALLA ÉS KORMÁNNYAL
- CSÖKKENTETT ZAJSZINT A FÜLKÉBEN
- RÚGÓZOTT FORDÍTHATÓ VEZETŐÜLÉS KARTÁMLÁVAL ÉS MAGASABB HÁTTÁMLÁVAL
- KOMFORT LECSUKHATÓ PÓTÜLÉS
- DIGITÁLIS MŰSZERFAL
- TÖBB TÁROLÁREKESZ





Kizárólag az eredeti a tökéletes

Tiszteld traktorod egyéniségét!

A ZETOR TRACTORS a.s. szerződött értékesítési hálózatán keresztül eredeti pótalkatrészeket forgalmaz világszerte, mind a garanciális, mind a garanciaidőn túli karbantartási, javítási feladatok kiszolgálásához.

Az új traktorok összeszereléséhez használt alkatrészekkel mindenben azonos pótalkatrészek minőségét a gyártás során folyamatosan ellenőrizzük.

A Zetor pótalkatrészek elérhető áron, magas minőséget képviselnek.

A hosszú élettartam biztosítása érdekében javasoljuk, hogy kizárólag eredeti pótalkatrészeket vásároljon!

Az eredeti pótalkatrészek magukban rejtik az innováció minden eredményét. A beépített eredeti alkatrészek garantálják a helyreállítás tökéletességét, az üzemkésztséget és az elvárt műszaki megbízhatóságot.

Alkatrészeink eredet azonosságát gyári csomagolással és az egyedi cikkszámmal biztosítjuk

**Bővebb információért
forduljon bizalommal hivatalos
márkakereskedőinkhez!**





Tervezték és gyártották Európa szívében

Több mint egymillió vásárló nem tévedhet!

A ZETOR 1946 ÓTA GYÁRT TRAKTOROKAT. FENNÁLLÁSA ÓTA TÖBB MINT 1,2 MILLIÓ TRAKTOR HAGYTA EL A GYÁRTÓSOROKAT, LEGTÖBBJÜK A VILÁG 90 ORSZÁGÁBAN TALÁLT GAZDÁRA.

GYÁRTÁS

A ZETOR traktorok és motorok gyártása Közép-Európában, a Cseh Köztársaságban koncentrálódik.

A saját fejlesztő és gyártó központ jelenti a garanciát arra, hogy termékeink kiváló minőségűek, és számos innovatív technológiai megoldást tartalmaznak.

A összeszerelés folyamata hatékonyan egyesíti a saját gyártású, és az ellenőrzött beszállítókon keresztül érkező alkatrészeket egységes minőségű végtermékké.

FEJLESZTÉS

A Mérnökség a Zetor vállalat régóta fennálló, stabilan működő kutatási, fejlesztési és vizsgálati részlege.

A magas szintű szakértelemmel, széleskörű szakmai tapasztalatokkal bíró fejlesztő csapat munkáját korszerű mérnöki megoldások támogatják.

A Mérnökség komplex kutatási, és gyártási programfejlesztési feladatot végez a koncepció alkotástól a tervezésen, prototípus gyártáson keresztül egészen a sorozatgyártásra kész motorok, és traktorok laboratóriumi vizsgálatáig.




MODELL	MAJOR CL 60	MAJOR CL 80	MAJOR HS 80
MOTOR			
Stage IIIB típus	TCD 2.9 L4		
Homologizált teljesítmény kW/LE (2000/25/EC)	45/61,2	55,4/75,3	
Névleges fordulatszám (min ⁻¹)	2200		
Hengerek száma	4		
Szelepek száma	8		
Feltöltés	turbo-töltött		
Furat/löket (mm)	92/110		
Hengerűrtartalom (cm³)	2925		
Max. nyomaték – 2000/25/EC (Nm)	244	300	
Nyomaték növekedés – (ECE R24) (%)	26	25	
HAJTÁSÁTVITELI RENDSZER			
Típus	mechanikus 4° 3 csoportban		4°mechanikus 3 csoportban, 2° nyomaték módosítóval
Hátramenet	szinkronizált, mechanikus irányváltó		terhelés alatt elektrohi-draulikus irányváltó
Sebességi fokozatok száma (Előre/Hátra)	12/12		24/12
Sebesség (km/h)	30		40
TLT			
Típus	arányos / független hajtás		
Hátsó TLT fordulatszám	540/1000 vagy 540/540E		540/1000
Kapcsolás	mechanikus		elektro-hidraulikus
Mellső TLT fordulatszám	1000		
HIDRAULIKA			
Típus	mechanikus vezérlés		
Hárompont függesztő szerkezet	II. kategória		
Vezérlés	mechanikus		
Max. emelő erő (kN) - hátsó	23	30	
Max. emelő erő (kN) - melső	11		
Kihelyezett gyorscsatlakozók	4+1, 2+1		6+1, 4+1, 2+1

MODELL	MAJOR CL 60	MAJOR CL 80	MAJOR HS 80
VEZETŐFÜLKE			
Tetőablak	standard/biztonságos tető FOPS (opció)		
Ülés	mechanikus - rugózás nélkül		comfort - rugózot
Pótülés	-		standard
Kormánykerék	dönthető		dönthető és tengelyirányban állítható
Légkondicionáló	manuális (opció)		
Fűtés	standard		
EGYÉB SPECIFIKÁCIÓ			
Hajtás	4WD		
Kormányzás	hidrosztatikus		
Üzemi/parkoló fék	nedves tárcsás, hidraulikusan vezérelt/ mechanikusan vezérelt		
Pótkocsi fék	hidraulikus vagy levegős		
	1,2 vagy 2+1 tömlős		2 vagy 2+1 tömlős
Max. mellső pótsúly (kg)	466		
Max. hátsó pótsúly (kg)	240		
Üzemanyag tartály (l)	80		120
Mellső sárvédők	fix (opció)		lengő (standard)
MÉRETEK			
Önsúly* (kg)	3165		3350
Hosszúság (mm)	4470		
Szélesség (mm)	1955		
Magasság (mm)	2615		
Tengelytávolság (mm)	2200		
Mellső kerekek ** (mm)	280/85 – 24 (11.2 – 24) tárcsás		
Hátsó kerekek ** (mm)	420/85 – 30 (16.9 – 30) tárcsás		

* Mellső és hátsó pótsúlyok nélkül

** Standard kerekek, további információkért forduljon márkakereskedőinkhez

Zetor



www.zetor.hu
info@ztr-agrokft.hu



FORGALMAZÓ:



Made in EU